



GENUINA Innovación y Diseño

En base a la Serie HES 5000, la serie de contra eléctrica 8000 cuenta con una ingeniería para ser la de más rápida y fácil instalación del mercado

GENUINA De Fácil Instalación

Protectora del marco contra polvo
No requiere modificaciones en el marco o la caja
Mantiene la norma de preparación ANSI para marcos

GENUINA Estética Superior

Completamente oculta dentro del marco
Disponibile en la mayoría de los acabados más modernos

GENUINA Calidad y Flexibilidad

Calidad y flexibilidad
ANSI/BHMA A156.31, grado 1
Seleccionable de campo de 12 o 24VDC/VAC
Enlistada como resistente contra robo bajo UL 1034
Funciona con la mayoría de las cerraduras cilíndricas



8000 serie

Visión General del Producto

- Exclusivo diseño oculto para una mayor protección
- Sin cortes en el marco para la instalación más rápida y fácil del mercado
- Ajuste vertical patentado para adaptarse al combado y desalineado de una puerta
- En base a la serie 5000 para un rendimiento y confiabilidad inigualables

Especificaciones

- ANSI/BHMA A156.31, grado 1
- Enlistada como resistente contra robo bajo UL 1034
- Diseño patentado

Funciones Estándar

- No se requiere cortar el marco
- Ajuste vertical para adaptarse al combado de una puerta
- Resistente a forzaduras
- Seleccionable de campo fail secure/fail safe
- Voltaje dual de 12 o 24VDC de uso continuo
- Ajustable a la derecha o a la izquierda
- Solenoide montado internamente
- Incluye cerrojo cilíndrico de 1/2" a 5/8" (5/8" con un espacio de puerta de 1/8")
- Profundidad de cuerpo de contra de 1-1/16"
- Conector integrado
- Cinco años de garantía limitada

Aplicaciones para Marcos

- Acero
- Aluminio
- Madera

Eléctrica

- .24 Amps @ 12 VDC
- .12 Amps @ 24 VDC
- DC de uso continuo/AC sólo de uso intermitente

Funciones/Accesorios Opcionales

- LBM – Monitor de cerrojo
- 2001 – Rectificador de puente integrado
- 2004 – Adaptador ElectroLynx™
- 2005 – SMART Pac II™
- 2006P – Timbre integrado
- 2009P – Diodo emisor de luz (LED, por sus siglas en inglés) integrado

Placas Frontales

- 801 4-7/8" x 1-1/4" con esquinas cuadradas
- 801A 4-7/8" x 1-1/4" con esquinas de radio
- 892 7-15/16" x 1-7/16" con esquinas de radio
- 893 6-7/8" x 1-1/4" con esquinas de radio
- 895 9" x 1-3/8" con esquinas de radio

Acabados

- 630 – Acero satinado
- 605 – Latón brillante
- 606 – Latón satinado
- 612 – Bronce satinado
- 613 – Tono bronceado
- 629 – Acero inoxidable brillante
- BLK – Negro

