



BELLEZA  
**Perfil Ultradelgado**

Exclusiva forma ultradelgada de 1/2"  
Nueva cubierta decorativa para una apariencia más elegante  
Ideal para dispositivos de salida en la orilla con un tiro de 1/2"

AHORROS  
**Fácil Instalación**

Montada completamente en  
la superficie para una instalación rápida  
Perfecto para marcos de aluminio, acero o madera  
Conversión más fácil a fail secure/fail safe y 12/24V

CALIDAD  
**Sólida Confiable**

Durabilidad genuina de Grado 1  
Enlistada como resistente contra robos bajo UL 1034  
Confiable de ingeniería HES en cada unidad

Genesis III™

MONTADO SUPERFICIE  
MONTADO SUPERFICIE  
MONTADO SUPERFICIE  
MONTADO SUPERFICIE  
MONTADO SUPERFICIE  
MONTADO SUPERFICIE  
MONTADO SUPERFICIE  
MONTADO SUPERFICIE  
MONTADO SUPERFICIE  
MONTADO SUPERFICIE  
**9400 serie**

### Visión General del Producto

- Belleza de línea delgada y una solidez confiable en una contra eléctrica de ½" montada en la superficie

### Especificaciones

- Enlistada como resistente contra robos bajo UL1034
- ANSI/BHMA A156.31, grado 1
- Diseño patentado

### Funciones Estándar

- Montaje completamente en la superficie
- Nueva cubierta decorativa para una apariencia más elegante
- Construcción en acero inoxidable
- Resistente a forzaduras
- Fuerza estática de 1.500 libras
- Fuerza dinámica de 70 pies/libra
- Resistencia de 500,000 ciclos
- Seleccionable de campo fail secure/fail safe
- Voltaje dual de 12 ó 24 VDC
- Ajuste horizontal
- Ajustable a la derecha o a la izquierda
- Solenoide montado internamente
- Se adapta a cerrojo pullman hasta de ½"
- Cinco años de garantía limitada

### Eléctrica

- .45 Amps @ 12VDC de uso continuo
- .25 Amps @ 24VDC de uso continuo

### Funciones Opcionales

- LBM – monitor de cerrojo
- LBSM – monitor de contra con cerrojo

### Acabados

- 630 – Acero inoxidable satinado
- 605 – Latón brillante
- 606 – Latón satinado
- 612 – Bronce satinado
- 613 – Tono bronceado
- 629 – Acero inoxidable brillante

### Aplicaciones para Marcos

- Metal
- Madera

